








# Filtros de Vácuo

## Especificações Técnicas

					
<b>INFORMAÇÕES</b>					
Modelo	ABF-10	ABF-10	ABF-15	ABF-20	ABF-40
Range de pressão	(-1~0bar)	(-1~0bar)	(-1~0bar)	(-1~0bar)	(-1~0bar)
Material	PA,PC,PE	PA,PC,PE	PA,PC,PE	PA,PC,PE	PA,PC,PE
Temperatura de trabalho	-100	-100	-100	-100	-100
Micragem	10µm	10µm	10µm	10µm	10µm
Massa	70g	168g	17g	424g	550g
Vazão nominal	150l/m	900l/m	900l/m	2520l/m	5100l/m
Volume interno	45cm <sup>3</sup>	195cm <sup>3</sup>	205cm <sup>3</sup>	495cm <sup>3</sup>	675 <sup>3</sup>
Área do filtro	0,003m <sup>2</sup>	0,010m <sup>2</sup>	0,0010m <sup>2</sup>	0,019m <sup>2</sup>	0,023m <sup>2</sup>

## VANTAGENS

- \* Filtra sujeira e pequenas partículas da vazão do vácuo;
  - \* Diminui o Risco de máquina parada ou bomba parada;
  - \* Possibilita a troca do elemento filtrante;
- Disponível elemento filtrante especial para incrementar a área filtrada

## Dimensões

### MONTAGEM

